



AÉROSOL BEHR PREMIUM^{MC}

Finis métalliques, martelés, et texturés

- Utilisation intérieure/extérieure
- Résiste à la corrosion
- Excellente adhérence

FINI MÉTALLIQUE

B060144C Or fini brillant
B060244C Bronze huilé fini satiné
B060444C Cuivre fini brillant
B060544C Fer doux fini satiné
B060644C Or vintage fini brillant
B060744C Nickel fini satiné
B060844C Titane fini brillant
B061744C Or champagne fini mat
B061844C Acier foncé fini brillant
B062044C Cuivre antique fini brillant
B062244C Ambre poli fini mat

FINI MARTELÉ

B060944C Noir fini brillant
B061444C Bronze foncé fini brillant
B061644C Blanc fini brillant
B062844C Cuivre fini brillant
B062944C Or fini brillant

FINI TEXTURÉ

B061544C Noir fini mat



Protéger
du gel



Sec au toucher en
15-30 minutes
Pour recouvrir
Avant une heure
ou après 24 heures



Couverture
1-2 m²
(10-20 pi²)



Nettoyage
aux essences
minérales

La peinture en aérosol BEHR PREMIUM^{MC} possède une formule améliorée qui combine peinture et apprêt[†] dans un même contenant, offrant un fini durable de qualité supérieure. Conçue pour une utilisation intérieure et extérieure, la peinture en aérosol BEHR PREMIUM^{MC} peut être utilisée sur le bois, métal, plastique, pierre moulée et osier. Résistante aux intempéries et à la corrosion, elle offre un fini fiable de longue durée. La forme unique et ergonomique de la bombe aérosol BEHR PREMIUM^{MC} et son embout de confort offrent une expérience de pulvérisation supérieure qui combat la fatigue des mains afin que vous puissiez créer un fini lisse à chaque fois. [†]Une couche d'apprêt peut être nécessaire sur certaines surfaces.

PRÉPARATION

La surface doit être propre, exempte de poussière, gras, cire, peinture écaillée, moisissure et mildiou. Si un nettoyage est nécessaire, utiliser un détergent non savonneux ou un substitut de PTS. Bien rincer et laisser sécher.

***Peinture qui pèle ou qui craque:** Gratter la peinture écaillée et poncer jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Il est dangereux d'enlever ou de poncer de la peinture contenant du plomb.

***Surfaces brillantes:** Pour une adhérence maximale, poncer soigneusement la surface avant de peindre.

APPLICATION

Une protection pour les yeux est recommandée. Pour de meilleurs résultats, utiliser à la température de la pièce. Couvrir les zones environnantes pour protéger des éclaboussures. Secouer la canette vigoureusement pendant une minute après que la bille de mélange commence à faire du bruit, et souvent

durant l'utilisation. Tenir la canette à la verticale, la déplaçant d'un côté et de l'autre tout en vaporisant légèrement et de façon uniforme, à une distance d'environ 30 cm (12 po) de la surface. Deux à trois couches minces produisent les meilleurs résultats.

NETTOYAGE/ÉLIMINATION

Nettoyer la valve de vaporisation immédiatement après l'utilisation en tournant le contenant vers le bas et en vaporisant jusqu'à ce que seulement du gaz transparent s'échappe. Si la buse de vaporisation se bouche, l'enlever et la nettoyer. Ne pas enfoncer d'aiguilles ou de fil de fer dans l'ouverture du contenant. Nettoyer la surpulvérisation fraîche avec des essences minérales ou un diluant de peinture. Enlever la peinture séchée avec un décapant de peinture, mais tester d'abord sur une petite zone pour assurer que le décapant n'endommage pas le substrat. Prière de faire don du produit inutilisé. Pour des informations sur le recyclage ou l'élimination, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

Visiter fr.behr.ca pour des trucs de peinture, des conseils d'experts et une parfaite coordination des couleurs avec l'outil ColourSmart par BEHR^{MC}, ou télécharger l'appli ColourSmart par BEHR sur votre appareil mobile.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquez avec Santé Canada au 1-866-225-0709 ou visitez le www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.

***GARANTIE LIMITÉE** Pour une période d'un an à partir de la date d'achat, Behr Process Corporation garantit au résident original ayant acheté le produit, (1) que le produit rencontre les spécifications de fabrication de Behr Process Corporation, et (2) la performance de ce produit lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions et spécifications décrites sur l'étiquette. Si ce produit s'avère ne pas fonctionner tel que spécifié sur l'étiquette dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit, et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion des dommages fortuits ou indirects. Il est possible, par conséquent, que les présentes restrictions et exclusions ne soient pas applicables à vous. Dans la mesure permise par la loi applicable, toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de valeur marchande et d'adaptation à un usage quelconque, sont limitées à la durée de la présente garantie. Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que la limitation ci-dessus ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux particuliers et vous pourriez aussi vous prévaloir de d'autres droits, qui varient de province en province. Pour bénéficier d'un service sous garantie, appeler le 1-800-661-1591. Behr Process Corporation se réserve le droit d'inspecter toutes les applications de produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

Pour consulter un représentant de la Behr Paint Company, composez le 1-800-661-1591.

DANGER EXTRÊME! TRÈS INFLAMMABLE, POISON, IRRITANT, CONTENU SOUS PRESSION. LE CONTENU PEUT PRENDRE FEU. CONTENU DANGEREUX. FUMÉES NOCIVES. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. LE CONTENANT PEUT EXPLOSER SI CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas percer. Ne pas brûler. N'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Porter un masque/respirateur lors de la manipulation du produit. Éloigner des flammes comme les veilleuses et de tout objet qui produit des étincelles, tel un moteur électrique. Garder hors de la portée des enfants. Porter une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs. Ranger loin de la chaleur. **PREMIERS SOINS:** Peut contenir : ACÉTONE; ACÉTATE DE BUTYLE; PROPANE; DIOXYDE DE TITANE; ISOBUTANE; CARBONATE DE CALCIUM MOULU; ACÉTATE DE 1-MÉTHOXY-2-PROPYLE; MÉTHYLE ÉTHYLE CÉTONE; SOLVANT STODDARD; NOIR CARBONE; OXYDE DE FER; ESTER ÉTHYLIQUE D'ACIDE 3-ÉTHOXYPROPIONIQUE; SOLVANT NAPHTA (PÉTROLE), ARÔME LÉGER; DISTILLATS (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ LÉGER; DIOXYDE DE SILICONE; et NAPHTA (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ LOURD. Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements. S'il pénètre dans les yeux, rincer à l'eau pendant 15-20 minutes. S'il touche la peau, rincer à l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

