



APPRÊT INTÉRIEUR MULTI-SURFACES À BASE D'EAU

NO. L201101C / L201105C



INFORMATION SUR LE PRODUIT

L'apprêt KILZ 1 STANDARD est conçu pour être utilisé sur de multiples surfaces intérieures. Il aide à économiser en réduisant le nombre de couches de peinture nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats. Il est prêt à être appliqué au pinceau, rouleau ou pulvérisateur et peut être recouvert après une heure d'une peinture latex ou à base d'huile. Utiliser l'apprêt KILZ 1 STANDARD sur la plupart des surfaces intérieures incluant le bois, placoplâtre, plâtre, brique et maçonnerie. Non recommandé sur les planchers, surfaces brillantes, surfaces susceptibles à la moisissure et mildiou ou pour le blocage de taches.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:

Utiliser sur des surfaces intérieures correctement préparées, telles que:

- Bois
- Placoplâtre
- Plâtre
- Brique
- Panneaux intérieurs (bois/maçonnerie)
- Maçonnerie

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

Bas de teinte/charge max de teinte:

- No. L201101C 3,79 L / 60 ml
- No. L201105C 18,93 L / 300 ml

Lustre: <10 @ 85° C

Les niveaux de lustre dépendent de la porosité et des différentes irrégularités de surface.

- Type de résine:** acrylique
- Poids par 3,79 L:** 4.6 kg
- % solides par volume:** 20%
- % solides par poids:** 35%
- Point d'inflammabilité:** N/A
- Viscosité:** 90-100 KU

Épaisseur recommandée d'enduit:

- Mouillé: 6,0 mils/ Sec: 1,2 mils @ 23 m² (250 pi²)/3,79 L
- Mouillé: 4,0 mils/ Sec: 0,8 mils @ 37 m² (400 pi²)/3,79 L

Couverture:

- 28 - 37 m² (300 - 400 pi²)/3,79 L selon la texture et porosité de surface ainsi que la méthode d'application.
- N'inclut pas la perte de produit lorsque pulvérisé.

APPLICATION:

Pinceau: mélange nylon/polyester

Rouleau: Poils de 10 - 13 mm

Pulvérisateur sans air: pression liquide de 2500 - 3200 psi

Buse: .017" - .021"

Dilution: Non recommandé. Le produit est formulé pour être utilisé à sa consistance d'origine.

Temps de séchage: @ 25° C, 50% d'humidité relative
Un temps de séchage plus long est requis dans des températures plus fraîches et humidité plus élevée.

Au toucher: 30 minutes

Pour recouvrir: une heure

PRÉPARATION DE SURFACE:

Compléter le rebouchage, les réparations et le ponçage avant d'appliquer l'apprêt KILZ 1 STANDARD.

La surface doit être propre, exempte de poussière, gras, cire, peinture écaillée, moisissure, mildiou et colle à papier peint. Si un lavage est nécessaire, utiliser un détergent non savonneux ou un substitut de PTS. Bien rincer et laisser sécher.

Peinture qui pèle ou qui craque: gratter la peinture qui s'écaille et poncer jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Le ponçage ou enlèvement d'une peinture contenant du plomb est dangereux.

Surfaces brillantes: les apprêts KILZ^{MD} PREMIUM et KILZ 2^{MD} sont recommandés pour une utilisation sur des surfaces brillantes correctement préparées. Cependant, l'apprêt KILZ 1 STANDARD peut être utilisé si la surface brillante est bien poncée pour maximiser l'adhérence.

Maçonnerie, brique, stuc et plâtre: L'apprêt KILZ 1 STANDARD peut être utilisé sur des surfaces de maçonnerie propres, sèches et vieilles qui ont durci (séchées) pendant au moins 30 jours. Si la maçonnerie a durci pendant moins de 30 jours, utiliser un produit comme l'apprêt intérieur/extérieur à base d'eau KILZ PREMIUM.

Surfaces couvertes de moisissure ou mildiou: nettoyer la surface avec un détachant de moisissure, rincer à l'eau et laisser sécher avant d'apprêter. REMARQUE: les apprêts KILZ CUISINES ET SALLES DE BAIN et KILZ PREMIUM sont recommandés pour les surfaces susceptibles à la moisissure.

Restauration après sinistre: non recommandé pour la restauration après sinistre.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE.** Appelez le numéro d'urgence du Centre National d'Information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou visitez le www.epa.gov/lead (anglais seulement).

NETTOYAGE :

Nettoyer tous les outils et équipement avec de l'eau chaude savonneuse. En cas de déversement, contenir le produit et l'enlever avec un absorbant inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le produit inutilisé conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux en vigueur. Ne pas jeter ce produit dans les égouts. Prière de considérer faire don de tout produit inutilisé. Pour tout renseignement sur le recyclage ou l'élimination, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

MISES EN GARDE/RESTRICTIONS:

- **IMPORTANT!** Ne pas ouvrir le contenant avant de lire les instructions.
- Ne pas utiliser si les températures d'air et de surface sont inférieures à 10° C ou supérieures à 32° C.
- La durée de vie dans des conditions normales est de deux ans non ouvert.

INFORMATION GÉNÉRALE:

GARANTIE À VIE LIMITÉE: Masterchem Industries LLC garantit la performance de ce produit au résident original ayant acheté le produit, telle que décrite sur l'étiquette et pour aussi longtemps que le résident original réside dans sa maison. CETTE GARANTIE N'EST PAS VALIDE LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT APPLIQUÉ À UNE SURFACE ADÉQUATEMENT PRÉPARÉE OU ENTRETIENNE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE. Cette garantie n'est pas transférable. Si le produit s'avère ne pas fonctionner comme indiqué sur l'étiquette pendant la période de garantie, Masterchem Industries LLC, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. La clause de limitation de responsabilité qui suit est inapplicable au Québec: Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit, et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont proscrites par la loi. Cette garantie limitée est la seule garantie fournie par Masterchem Industries LLC sauf si prolongée en vertu des lois provinciales sur la protection des consommateurs. Pour bénéficier d'un service sous garantie, écrire au : Service technique, Masterchem Industries LLC, 2750 Centre Avenue N.E., Calgary, AB T2A 2L3, ou envoyer un courriel à: techserve@masterchem.com. Masterchem Industries LLC se réserve le droit d'inspecter

KILZ^{MD}
STANDARD 1

APPRÊT INTÉRIEUR MULTI-SURFACES À BASE D'EAU

NO. L201101C / L201105C



toutes les applications du produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Garder hors de la portée des enfants. Porter des vêtements protecteurs et une protection pour les yeux. Utiliser uniquement avec une aération suffisante.

PREMIERS SOINS: Contient: DIOXYDE DE TITANE, KAOLIN, CARBONATE DE CALCIUM, POLYMÈRE ACRYLIQUE ET SYÉNITE NÉPHÉLINE. Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Si sur la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.